

```
// -----
// Anwender (OS): oz
// Datum und Zeit: 03.11.03, 10:13:18
// -----
// Methode: field_2_Text
// Beschreibung
// => Text_2_Field
//
// Parameter
// 1 P_Field
// 2 Format
// 3 ElementZeile
// -----
C_LONGINT($elementZeile;$3;$Type;$table_Nr;$length_L)
C_POINTER($p_Object;$1;$P_Text_Objekt)
C_TEXT($0;$wahrFalsch;$format;$2)
C_DATE($Date)
C_BOOLEAN($Boolean;$stop_b;$index_b;$einmalig_b;$unsichtbar_b)

If (Nil($1))
  //.... oz (24.03.2006) Neu
Else
  $p_Object:=$1
  If (Is a variable($p_Object))
    $Type:=Type($p_Object)
  Else
    GET FIELD PROPERTIES($p_Object;$Type;$length_L;$index_b;$einmalig_b;$unsichtba
  End if
  If (Count parameters>=2)
    $format:=$2
  End if
  If (Count parameters>=3)
    $elementZeile:=$3
  End if

  If ($Type=Is Pointer)
    $Type:=Type($p_Object->)
  End if

  Case of
  : ($Type=Is Pointer)
    //den muß ich noch abfangen

  : (($Type=Text array) | ($Type=String array))
    Case of
    : ($elementZeile<=0)
```

```
    : ($elementZeile>Size of array($p_Object->))
  Else
    $0:=$p_Object->{$elementZeile}
  End case
: (($Type=LongInt array) | ($Type=Integer array) | ($Type=Real array))
Case of
: ($elementZeile<=0)
: ($elementZeile>Size of array($p_Object->))
  Else
    $0:=String($p_Object->{$elementZeile})
  End case

: ($Type=Date array)
Case of
: ($elementZeile<=0)
: ($elementZeile>Size of array($p_Object->))
  Else
    $Date:=$p_Object->{$elementZeile}
    $0:=field_2_Text (->$Date)
  End case

: ($Type=Boolean array)
Case of
: ($elementZeile<=0)
: ($elementZeile>Size of array($p_Object->))
  Else
    $Boolean:=$p_Object->{$elementZeile}
    $0:=field_2_Text (->$Boolean)
  End case

: ($Type=Array 2D)

: (($Type=Is Text) | ($Type=Is String Var) | ($Type=Is Alpha Field))
Case of
: ($format="")
  $0:=$p_Object->
: ($format="Alpha2Kürzel") //.... oz (03.10.2006)
  //Mandanten_Hndle("Alpha2Kürzel";$p_Object)
  $0:=$p_Object->

  Else

End case

: (($Type=Is Integer) | ($Type=Is LongInt) | ($Type=Is Real))
```

```

Case of
: ($Type#Is LongInt)
: ($table_Nr=Table($p_Object))
  //nicht sich selber referenzieren oder auf'n Stack packen und wiederholen
  //: ($table_Nr=Table(->[OBJEKT_ARTEN]))
  //$P_Text_Objekt:=->[OBJEKT_ARTEN]OA_Namedtsch

: ($p_Object->=0)
  $0:=""
  $stop_b:=True
Else

End case
Case of
: ($stop_b)
: (Not(Nil($P_Text_Objekt)))
  //GEN_LoadRecord(Table($table_Nr);struct_LongIntField($table_Nr);$p_Object->)
  //$0:=$P_Text_Objekt->
: ($format#"")
  $0:=String($p_Object->,$format)
Else
  $0:=String($p_Object->)
End case

: ($Type=Is Date)
if ($p_Object->#100.00.00!)
  $0:=String($p_Object->)
End if
: ($Type=Is Time)
if ($p_Object->#†00:00:00†)
  $0:=String($p_Object->)
End if
: ($Type=Is Boolean)
if ($format="") //.... oz (03.10.2006)
  $wahrFalsch:="1;0"
Else
  $wahrFalsch:=$format
End if
if ($p_Object->)
  $0:=dbz_strBefore ($wahrFalsch;";")
Else
  $0:=dbz_strAfter ($wahrFalsch;";")
End if

: ($Type=Is Picture)

```

```

  //Nothing
: ($Type=Is BLOB)
  //Nothing
Else
  //Nothing
End case
End if

// ***** Ende der Methode: field_2_Text *****

```